

**EKF****STINGRAY**

Опросный лист № _____ для заказа вакуумных выключателей ВВ/ЕKF				
Покупатель: _____				
Телефон: _____ e-mail: _____				
Ф.И.О. контактного лица: _____				
№	Параметр	Выбранное значение		
1	Исполнение	☐ Стационарное	☐ Выкатное	
2	Номинальный ток	☐ 630 А	☐ 800 А	☐ 1000 А ☐ 1250 А ☐ 1600 А ☐ 2000 А ☐ 2500 А
3	Номинальный ток отключения	☐ 20 кА	☐ 25 кА	☐ 31,5 кА
4	Межфазное расстояние для выключателей с номинальным током 630-2500 А	☐ 150 мм	☐ 210 мм	☐ 275 мм
5	Номинальное напряжение вспомогательных цепей	☐ =220 В	☐ ~220 В, 50 Гц	☐ =110 В ☐ ~110 В, 50 Гц
6	Дополнительные устройства:			
6.1	Максимальный расцепитель тока -	☐ 1 шт.; ☐ 2 шт.; ☐ 3 шт.;	Ток: ☐ 3 А; ☐ 5 А	
6.2	☐ Минимальный расцепитель напряжения*			
6.3	☐ Независимый расцепитель*			
7	Блокировка выключателя:			
	Блокировка внешних устройств**			
7.1	☐ левая относительно лицевой стороны выключателя	☐ правая относительно лицевой стороны		
7.2	☐ электромагнитная блокировка включения при отсутствии оперативного питания			
8	☐ механическая блокировка перемещения выкатного элемента			
9	☐ электромагнитная блокировка переключения выкатного элемента			
10	Количество вакуумных выключателей, шт. _____			
Дополнительные принадлежности				
Рукоятка оперирования выкатным элементом***				
Клеммный ряд (для стационарного исполнения)				
Разъем-розетка управления и контакты-втулки вторичных цепей (для выкатного исполнения)				

* - При установке расцепителя минимального напряжения и/или независимого расцепителя, возможно установить только один/два расцепителя тока.

** - Данный тип блокировки используется только с вакуумными выключателями стационарного исполнения. Возможен выбор обоих вариантов блокировки.

*** - Рукоятка оперирования выкатным элементом используется только с вакуумными выключателями выкатного исполнения.