


Характеристики

Технические условия	TY 3449-027-47022248-2011						
Материал	поликарбонат						
Цвет	черный (RAL 7016), серый (RAL 7030) или белый (RAL 9016)						
Температура монтажа и эксплуатации, °С	от +5 до +60						
Температура транспортирования и хранения (в упакованном виде), °С	от -25 до +45						
Климатическое исполнение	УХЛ4 по ГОСТ 15543-70 и ГОСТ 15150-69. Для макроклиматических районов с умеренным и холодным климатом. Для эксплуатации в помещениях с искусственно регулируемыми климатическими условиями, например, в закрытых отапливаемых или охлаждаемых и вентилируемых производственных и других, в том числе хорошо вентилируемых подземных помещениях (в отсутствие воздействия прямого солнечного излучения, атмосферных осадков, ветра, песка и пыли наружного воздуха; при отсутствии или существенном снижении воздействия рассеянного солнечного излучения и конденсации влаги)						
Степень защиты	IP40 по ГОСТ 14254. Защита от проникновения внешних твердых предметов ø ≥ 1,0 мм						
Сертификаты	наличие всех необходимых сертификатов Российской Федерации и Таможенного союза (скачать сертификаты можн www.dkc.ru)						

Напольная двухсторонняя башенка BUS





Назначение

• организация рабочего места в открытом интерьере, под столами, трибунами и т. д.

Характеристики

- монтаж ЭУИ с 2 сторон, по 6 модулей;
- монтаж ЭУИ серий "Avanti", "Viva" и "45×45 мм" в соответствующих каркасах.

Комплект поставки

- основание;
- стойка;
- крышка;
- саморезы для монтажа стойки к основанию базы 4 шт.;
- внутренняя центральная перегородка;
- рамка на 6 модулей для ЭУИ серий "Viva" и "45×45 мм" 2 шт.;
- заглушка сплошная на 6 модулей (накладка для декора неиспользуемого проема башенки);
- дополнительно приобрести:
- саморез 4×50 мм с дюбелем F8 (код CM06542) или саморез 5×50 мм с дюбелем V8 (код CM06523) для крепления к полу 4 шт.

Количество	Совместимость башенки, ЭУИ и каркасов для монтажа									
модулей, суммарное (с каждой стороны)	Цвет	цвет ЭУИ и каркасов	серия	код каркаса	модулей	Длина, мм	Ширина, мм	Высота, мм	Вес, кг/шт.	Код
- 12 (6+6) -	черный -	черный	"Viva"	F0003AB	6	_ 242	131	111	0,623	09090
		черный	"Avanti"	4402916	6					
	- серый - -	серый	"Viva"	F1003A	6	_ _ 242 _	131	111	0,623	09070
		белый	"Viva"	F0003A	6					
		серый	"Avanti"	4404916	6					
		белый	"Avanti"	4400916	6					
	белый -	белый	"Viva"	F0003A	6	_ 242	131	111	0,623	09050
		белый	"Avanti"	4400916	6					