

## Хомуты мягкие многоразовые на тканевой основе



### Назначение

• жгутование кабелей УТР, FTP, фиксация оптических шнуров и патч-кордов.

### Характеристики

- температура эксплуатации – от -40 до +85 °С;
- минимальная температура монтажа -20 °С;
- усилие на сдвиг для участка – 1 см<sup>2</sup> – 25 Н;
- усилие на разрыв для участка – 1 см<sup>2</sup> – 3 Н.

### Особенности

- тканевая основа из синтетической резины и большая ширина обеспечивает бережную фиксацию изделий без повреждения оболочки и даже изменения геометрии;
- замковый механизм типа Петля-Крючок (hook-loop) из полимеров (крючки – полиамид, петли – полиэстер) допускают многократное раскрытие замка без выхода из эксплуатации.

Ширина, мм	Длина, мм	Ø максимальный охвата пучка, мм	Цвет	Код
12,5	130	35	черный	281313BL
			зеленый	281313GN
			желтый	281313YL
			синий	281313BU
			красный	281313RD
12,5	180	51	черный	281813BL
			зеленый	281813GN
			желтый	281813YL
			синий	281813BU
			красный	281813RD
12,5	200	59	черный	282013BL
			зеленый	282013GN
			желтый	282013YL
			синий	282013BU
			красный	282013RD
12,5	300	89	черный	283013BL
			зеленый	283013GN
			желтый	283013YL
			синий	283013BU
			красный	283013RD
17	310	92	черный	283117BL
			зеленый	283117GN
			желтый	283117YL
			синий	283117BU
			красный	283117RD