

Серия KSD-DV20х. Линейные синфазные дроссели на нанокристаллических сердечниках.




Описание:

- Нанокристаллический сердечник
- Напряжение входное 250В(AC)
- Прочность изоляции 1500В (AC)
- Рабочая температура -40°C-125°C
- Диапазон токов 0,6-38А
- Диапазон индуктивностей 0,4-190мГн

Применение:

- Потребительская электроника
- Блоки питания, LED-драйвера
- Электронные балласты


Электрическая схема:



Электрические характеристики:

Условия измерений электрических характеристик		
Параметр	Единица Измерения	Условие измерения
Индуктивность	мГн	10кГц / 0,05В
Ток номинальный	А	При 70 °С
Сопротивление по постоянному току	мОм	При 20 °С
Напряжение номинальное	В	50 Гц
Напряжение изоляции	В	50 Гц

Наименование	Ток, А	Индуктивность, мГн	Сопротивление по постоянному току, мОм	L, мм	W, мм	H, мм	Чертеж, №
KSD-DV201-113	0,9	11	430	14	7,5	16	1
KSD-DV201-802	1	8	330	14	7,5	16	1
KSD-DV201-502	1,3	5	200	14	7,5	16	1
KSD-DV201-162	2	1,6	90	14	7,5	16	1
KSD-DV201-102	2,5	1	55	14	7,5	16	1
KSD-DV201-501	3,5	0,5	33	15	7,5	16	1
KSD-DV201-401	4,5	0,4	22	15	7,5	16	1
KSD-DV202-803	0,6	80	1000	18	14	22	2
KSD-DV202-303	1,2	30	280	18	14	22	2
KSD-DV202-103	2	10	85	18	14	22	2
KSD-DV203-502	3	5	40	18	14	22	2
KSD-DV202-302	4,5	3	22	18	14	22	2
KSD-DV202-252	5	2,5	15	18	14	22	2
KSD-DV202-152	6	1,5	8	18	14	22	2
KSD-DV202-102	7	1	6	18	14	22	2
KSD-DV203-333	2,5	33	90	22	13,5	25	3
KSD-DV203-173	4	17	50	22	13,5	25	3
KSD-DV203-902	5	9	28	22	13,5	25	3
KSD-DV203-202	10	2	6	23	17	25	3
KSD-DV203-102	15	1	3,3	23	17	25	3
KSD-DV204-823	2,5	82	170	27,5	18	32	4
KSD-DV204-353	3,5	35	80	27,5	18	32	4
KSD-DV204-153	5	15	38	28	19	32	4
KSD-DV204-702	7	7	20	27,5	19	32	4
KSD-DV204-402	11	4	8,5	27,5	19	32	4
KSD-DV204-202	15	2	5	30	19	32	4
KSD-DV204-152	18	1,5	3,2	30	19	32	4
KSD-DV204-102	20	1	2,4	30	19	32	4
KSD-DV205-194	2	190	310	33	19	39	5
KSD-DV205-903	3,5	90	110	33	19	39	5
KSD-DV205-303	5	30	46	33	23	34	5
KSD-DV205-123	10	12	15	34	23	34	5
KSD-DV205-702	13	7	8	36	23	35	5
KSD-DV205-452	18	4,5	4,2	36	23	34	5
KSD-DV205-302	23	3	3	36	23	33	5
KSD-DV205-252	25	2,5	2,2	36	23	34	5
KSD-DV205-901	32	0,9	1,1	37	23	34	5
KSD-DV206-353	5	35	90	42	27	46	6
KSD-DV206-203	6	20	45	42	27	46	6
KSD-DV206-143	8	14	27	43	27	46	6



KODOTRANS

Производство трансформаторов и моточных изделий

Российская Федерация, г. Москва

Тел.: 8-800-700-03-85

info@kodo-trans.ru

https://kodo-trans.ru

KSD-DV206-902	13	9	15	44	27	46	6
KSD-DV206-702	15	7	9,5	46	27	46	6
KSD-DV206-502	21	5	6,5	46	27	46	6
KSD-DV206-302	26	3	4,5	47	27	46	6
KSD-DV206-152	38	1,5	2,3	48	27	46	6

Габаритные и посадочные размеры, мм:

