Наконечники с отверстием под винт с изолированным фланцем ПВХ, виброустойчивое исполнение (НКИ)





Назначение:
• предназначены для оконцевания кабеля и проводов с медными жилами сечением от 0,5 до 6 мм^2 в электрических цепях переменного и постоянного тока напряжение до 600 В.
Характеристики
• материал контактной части – медь М1;
• материал изоляции – ПВХ;
• покрытие – лужение;
• класс горючести – V0 по UL 94;
• максимальная температура эксплуатации – до +85 °С.
Особенности:
• двойная гильза позволяет увеличить прочность контакта и повысить виброустойчивость соединения;
• внутренняя поверхность контактной гильзы имеет зазубрины, позволяющие увеличить плотность контакта при обжиме.

Сечение провода, мм^2	Максимальный ток, А	Метиз Ø*	Размер, мм							Упаковка, шт.	Цвет изоляции	Код
			E	A	C	B	J	D	H			
Для проводника сечением от 0,5 до 1,5 мм^2												
0.5–1.5	19	M4	4,3	1,7	4,5	10	19,6	6,6	6,3	100	красный	2A4P-DS-PVC
0.5–1.5	19	M5	5,3	1,7	4,5	10	21,0	8,0	7,0	100	красный	2A5P-DS-PVC
0.5–1.5	19	M6	6,4	1,7	4,5	10	27,0	11,6	11,2	100	красный	2A6P-DS-PVC
Для проводника сечением от 1,5 до 2,5 мм^2												
1.5–2.5	27	M4	4,3	2,3	5,0	10	21,2	6,6	7,9	100	синий	2B4P-DS-PVC
1.5–2.5	27	M5	5,3	2,3	5,0	10	22,0	8,5	7,75	100	синий	2B5P-DS-PVC
1.5–2.5	27	M6	6,4	2,3	5,0	10	27,0	12,0	11,0	100	синий	2B6P-DS-PVC
Для проводника сечением от 4 до 6 мм^2												
4–6	48	M6	6,4	3,4	6,7	13	29,5	12,0	10,5	100	желтый	2C6P-DS-PVC
4–6	48	M8	8,4	3,4	6,7	13	34,0	15,0	13,5	100	желтый	2C8P-DS-PVC