

Серия «Аллегро»



Индивидуальная упаковка



Описание

Влагозащищенная серия «Аллегро» соответствует всем требованиям, предъявляемым к электроприборам типа защиты IP-54.

Корпуса данной серии выполнены из поликарбоната, который устойчив к механическим воздействиям, не подвержен влиянию ультрафиолетовых лучей. На поверхности корпусов не заметны мелкие царапины благодаря покрытию «шагрень», которое сохранит прекрасный внешний вид изделий в течение срока службы.

Технические характеристики

Установка:	открытая;
Тип зажимов:	винтовой;
Степень защиты:	IP-54;
Напряжение в сети:	220/250 В;
Частота тока:	50 Гц;
Номинальный ток:	
– розетки:	16 А;
– выключателя:	10 А;
Материал корпуса:	поликарбонат;
Материал деталей контактных групп:	латунь;
Сечение:	сечение присоединяемых к контактам проводов от 0,1 до 2,5 мм ² ;
Срок службы:	
– розетки:	5 000 циклов («вкл.–откл.»);
– выключателя:	40 000 циклов («вкл.–откл.»);
Гарантийный срок:	4 года;
Способ утилизации:	как уничтожение бытовых отходов;
Комплектность:	изделие, упаковочный пакет, паспорт изделия, пакет с саморезами и дюбелями.
Цвет изделий:	белый.

Применение

Высокая степень надежности изделий серии «Аллегро» дает возможность их эксплуатировать в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью (ванные комнаты, балконы, специализированные кухни, прачечные и т.д.), а универсальный конструктив позволяет легко и оперативно решать, практически, любые задачи.

Преимущества*

Для удобства установки изделий конечным потребителем:







- в блочном изделии из двух розеток розетки внутри соединены медной проволокой между собой;
- каждое изделие комплектуется двумя саморезами и двумя винтами.



С помощью прорезиненного переходника возможно соединить два любых изделия (IP-54) в вертикальный блок

Блочное изделие комплектуется четырьмя саморезами и четырьмя дюбелями.

Герметичные съемные кабельные вводы, которые расположены напротив друг друга, дают возможность подключения с двух сторон.



ЭЛЕКТРОУСТАНОВОЧНЫЕ ИЗДЕЛИЯ, СЕРИЯ «АЛЛЕГРО» UNIVERSAL



Внешний вид	Схема	Номенклатура	Артикул	Вес одного изделия в индивидуальной упаковке (кг)	Групповая упаковка		Транспортная упаковка			
					Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Кол-во (шт.)	Габаритные размеры (мм)	Вес НЕТТО (кг)	Вес БРУТТО (кг)
		Выключатель одноклавишный	5563460	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	13
		Выключатель одноклавишный с подсветкой	5563477	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	13
		Выключатель одноклавишный проходной	5563484	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	13
		Выключатель двухклавишный	5563491	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	14
		Розетка односторонняя с/з, з/ш, с крышкой	5563286	0,09	10	273x150x197	100	510x290x320	-	13
		Блок. Розетка + розетка с/з, з/ш, с крышкой	5562951	0,13	5	273x150x197	50	510x290x320	-	13
		Блок. Выключатель одноклавишный + розетка односторонняя с/з, з/ш, с крышкой	5562968	0,13	5	273x150x197	50	510x290x320	-	13
		Кнопка звонка	5562975	0,09	10	273x150x197	50	510x390x170	-	13
		Переходник	7949407	-	4	-	-	-	-	-