

ҚҰРМЕТТИ САТЫП АЛУШ!

ЭРА САУДА БЕЛГІСІМЕН ӨНІМДІ САТЫП АЛҒАНЫҢЫЗ ҮШІН РАХ МЕТ!

БҮЛ ҚҰЖАТ ТАРАЛАДЫ ТАЙМЕР ЖҰМЫС FITO-LINETIME АРНАЛ ФАН БАСШЫЛЫҚ ҚҰРАСТЫРУ, ҚОСУ, ПАЙДАЛАНУ, ТАСЫМАЛДА У, САКТАУ ЖӘНЕ ҚӨДЕГЕ ЖАРАТУ. ТАЙМЕР ШАМДАРДЫ АВТОМ АТТЫ ТУРДЕ ҚОСУА ЖӘНЕ ӨШІРУГЕ АРНАЛГАН.

! ӨНІМДІ КОЛДАНАР АЛДЫНДА ОСЫ НУСҚАУЛЫҚТЫ МУКІЯТ О ҚЫП ШЫҒЫНЫЗ ЖӘНЕ ОНЫ ЖҰМЫС АЯҚТАЛҒАНФА ДЕЙІН СА ҚТАҢЫ.

! ҚАУІПТЫ ӨСЕРЛЕРДІң ТҮРЛІРҮПЕР ТУРАЛЫ АҚПАРАТ БҮЙЫМНЫҢ ҚҰРАМЫНДА АДАМ ДЕНСАУЛЫЫ ҮШИН ҚАУІПТІ Ж ӨНЕ ЗИЯНДЫ ЗАТТАР ЖОҚ, ОЛАРДЫ ПАЙДАЛАНУ ЕРЕЖЕЛЕРІН САҚТАҒАН КЕЗДЕ БҮЙЫМНЫҢ ҚЫЗЫМЕТ ЕТУ МЕРЗІМІ ШІНДЕ ПА ІДАЛАНУ ПРОЦЕССІНДЕ БӨЛІНУ МУМКИН.

ҚҰРЫЛҒЫНЫҢ ҚҰРАМЫНДА КӨЗГЕ ЗИЯНДЫ КОМПОНЕНТТЕР ЖОҚ, УЛЬТРАКУЛГІН ЖӘНЕ ИНФРАҚЫЗЫЛ СӘҮЛЕ ЖОҚ, СОНДА КТАН ШАМДЫ ПАЙДАЛАНУ КЕЗІНДЕ АРНАЙЫ ҚОРҒАНЫС ҚҰРАЛДАРЫ ҚАЖЕТ ЕМЕС.

АЛДЫН АЛА ЕСКЕРТУ:
АЙНЫМАЛЫ КЕРНЕУ 220В ӨМІРГЕ ҚАУІПТІ!

1. ЖАЛПЫ МӘЛІМЕТ

ТАЙМЕР ШАМШЫРАТДЫ ЖӘНЕ ҮЙ-ЖАЙЛАРДАҒЫ ҚЫЗДЫРЫШ ЕМЕС УЛГДЕГІ БАСҚА Да ЭЛЕКТР ҚҰРЫЛҒЫЛАРЫН АВТОМАТТЫ ТУРДЕ ҚОСУ ЖӘНЕ АЖЫРАТУ ҮШИН ҚОЛДАНЫЛДАДЫ. ӨНІМДІ ҚОНДА БӨЛМЕСІНДЕ АДАМНЫҢ БОЛУЫН МОДЕЛЬДЕУ, АКВАРИУМДАРДЫ ЖАРЫҚТАНДЫРУ, КЕ СТЕ БОЙЫНША ҚӨШТЕТТЕРДІ ЖАРЫҚТАНДЫРУ ҮШИН ПАЙДАЛА НУҒА БОЛАДЫ. ЖЕЛИГЕ ҚОСЫЛҒАН ЖАБДЫҚТЫҢ БҮКІЛ ТОБЫН БАСҚАРАДЫ. ҚОСЫЛАТАЫН ЖАБДЫҚТЫҢ МАКСИМАЛДЫ ҚУАТЫ-50 ВТ.

ШАМ КО ТР 004/2011 "ТӨМЕН ВОЛЬТТА ЖАБДЫҚТАРДЫң ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ", КО ТР 020/2011 "ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫң ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ" ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ.

ӨНІМ СЕРТИФИКАТТАЛҒАН.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ СИПАТТАМАЛАР

Параметрдің атауы/улгісі	Таймер работы FITO-LINETIME
түсі	-
Тұтынудың күштілігі, Вт (Айнымалы)	ак
14	
220-230	
Желінің жиілігі, Гц	50/60
Режимдер саны	3
Бағдарламалардың орнату	9,12,15 сағаттарды
Пайдалану температурасы, °C	+1...+45
Салыстырмалы ылғалдастырылышы, %, артых емес	80
Реттеулерлік босау	жоқ
Бүйімнің қорғаныс дарежесі	IP20
Класс защиты от поражения электрическим током	II
Колдану мерзімі, жыл	30000
Габариттік өлшемдері, мм, ұхЕхБ	150x200x30

3. Жиһынтықтылығы

Жеткізу жиһынтықтына кіреді: * қосу үшін сым 1,5 м таймермен, дана 1

* Қаптама, 1 жиһынтық

* Пайдалану жөніндегі Нұсқаулық (Паспорт), дана 1

4. БҮЙЫМДЫ ҚОСУ ЖӘНЕ МОНТАЖДАУ

4.1. Қауіпсіздік талаптары.

Назар аударыңы!

Сымдар мен ток еткізгіш бөліктепе зақымдалған құрылғыны пайдала нуға тыйым салынады.

Құрылғыны ылғалдастырылған жерлерде (ванна бөлмелері және т.б.) пайдалану тыйым салынады.

Құрылғыны тазалазу үшін химиялық белсенді және агрессивті тазал ағыш заттарды пайдаланбаңыз.

Шамды ез берінші жәндеге тыйым салынады.

4.2. Жұмысқа дайындық.

Құрылғыны ашыңыз. Штепсельдің, қуат сымының және таймердің

ақындағынағына көз жеткізіңіз.

4.3. Құрылғыны орнату.

тапал етілмейді

4.4. Пайдалану

Таймер көсіпшын шамға қосыңыз. Штепсельді номиналды жиілігі 50 Гц болатын 220-240 В айнымалы ток желісіне қосыңыз. Қосуышыру түймесін басыңыз - ӨШІРУ түймесін үстіндегі түймені 9 сағатқа, индикаторлардың үстіндегі түймені 12 сағатқа қосыңыз. 15 сағатқа қосу үшін ең жоғары батырла. Қол қойылған жаңы индикаторлар шамды қай режимге қосындырызы көрсетеді. Мысалы, 12 h индикаторы шамның 12 сағат жұмыс істейтінін көрсетеді. Тұртық қуатпен таймер күн сайын автоматты турде қосылып, ешиді. Шам таймер орнатылған уақытта бірдей уақытта қосылады. Егер таймер өшіру түймесін басу арқылы өшірілсе неме се желден төтешен жағдайда ажыратылса, таймер параметрлері с ақталмайды. Бұл жағдайда Таймер өшірулік күйде болады.

5. ҚЫЗЫМЕТ көрсету
тапал етілмейді.

6. ТАСЫМАЛДАУ ЖӘНЕ САҚТАУ

Бүйімді тасымалдау және сақтау механикалық зақымданудан және атмосфералық жауын-шашының өсерінен сақтану шараларын сақтаты отырып, орамада жүргізілуге тиis.

7. ҚӨДЕГЕ жарату

Бүйімді сату аумағының заңнама талаптарына сәйкес қөдеге жарату қажет.

8. КЕПІЛДІК МІНДЕТТЕМЕЛЕР

8.1. Өнімді пайдаланудың, кепілдік мерзімі осы Нұсқаулықта көрсетілген пайдалану шарттары сақталған жағдайда сатылған күннен бастап 12 айдың қурайды.

8.2. Құрылғыны қайтару / айырбастау тауарды тұтынушыша сатқан бөлшек сатышда тұтынушылардың құқықтарын қорға туралы за ңнамада белгіленген мерзімде және негіздел бойынша жүзеге асыр ылады.

8.3. Құрылғыны қайтару / айырбастау механикалық зақымданусыз және толық жиһынтықта жүзеге асыр ылады.

9. МУМКИН БОЛАТЫН АҚАУЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ЖОЮ Т ӨСІЛДЕРІ

Назар аударыңыз! Бүйімнің ықтимал ақаулықтарын жоюға байла нысты барлық жұмыстар жәле ажыратылған кезде жүзеге асыр ылады!

Құрылғы жұмыс істемейді:

- 220В қуат көзінің кернеүн тексерін-Куат сымының дұрыс қосылғанын тексеріңіз.
Егер бул едістер сізге көмектеспесе, ақаулықты жою үшін білікті ма мандардан көмек сұраныз.

10. БҮЙІМ ТУРАЛЫ МӘЛІМЕТТЕР

Өнім түрі.....таймер

Бүйімнің атаяу.....Жұмыс таймерімен 1,5 м қосуға арналған сым

Номін. моделіFITO-LINETIME

Тауар белгісі....."ЭРА"

Өндіруші ел.....Қытай

Өндірушінің атаяу АТЛ Бизнес (Шэньчжэн) КО., LTD

Өндірушінің мекен-жайы.....КХР, 518054, Шэньч

жэнь, Наньшань ауданы, Чуанъе көшесі, мұрын Баоличен

ғимараты, 901 бөлмесі

Дайындаудың ауданынан жағдайда салынады

Импорттаушы импорттаушы туралы ақпарат жеке қантамада орнал аскан заттандабда көрсетілген.

Нормативтік құжаттарға сәйкестігі.....Бүйім КО ТР 004/2011 "төмөн вольтты жабдықтардың қауіпсіздігі туралы", КО ТР 020/2011 "техникалық құралдардың электромагниттік үйлесімділігі" талаптарына сәйкес келеді.

Құрылғыны ылғалдастырылған жерлерде (ванна бөлмелері және т.б.) пайдалану тыйым салынады.

Құрылғыны ылғалдастырылған жерлерде (ванна бөлмелері және т.б.) пайдалану тыйым салынады.

Құрылғыны тазалазу үшін химиялық белсенді және агрессивті тазал ағыш заттарды пайдаланбаңыз.

Шамды ез берінші жәндеге тыйым салынады.

4.2. Жұмысқа дайындық.

Құрылғыны ашыңыз. Штепсельдің, қуат сымының және таймердің

ақындағынағына көз жеткізіңіз.

4.3. Құрылғыны орнату.

тапал етілмейді

4.4. Пайдалану

Таймер көсіпшын шамға қосыңыз. Штепсельді номиналды жиілігі 50 Гц болатын 220-240 В айнымалы ток желісіне қосыңыз. Қосуышыру түймесін басыңыз - ӨШІРУ түймесін үстіндегі түймені 9 сағатқа қосыңыз. 15 сағатқа қосу үшін ең жоғары батырла. Қол қойылған жаңы индикаторлар шамды қай режимге қосындырызы көрсетеді. Мысалы, 12 h индикаторы шамның 12 сағат жұмыс істейтінін көрсетеді. Тұртық қуатпен таймер күн сайын автоматты турде қосылып, ешиді. Шам таймер орнатылған уақытта бірдей уақытта қосылады. Егер таймер өшіру түймесін басу арқылы өшірілсе неме се желден төтешен жағдайда ажыратылса, таймер параметрлері с ақталмайды. Бұл жағдайда Таймер өшірулік күйде болады.

УРМАТТУУ КАРДАРЛАР!

ТОВАРДЫК ЭРА БЕЛГИСІ АСТЫНДА АЗЫКТАРЫН САТЫП АЛУУ ҮЧҮН РАХМАТ!

БУЛ ДОКУМЕНТ ЖАЙЫЛТАЛАТ ТАЙМЕР ИШ FITO-LINETIME ҮЧҮН ЫЛАЙЫТАЛГАН КОЛДОНМОНУ ЧОГУЛТУУ БОЮНЧА, КО ШУУ, ПАЙДАЛАНУУ, ТАШУУ, САКТОО ЖАНА УТИЛДЕШТИРУУ. Т АЙМЕР АРНАЛГАН АВТОМАТТАҚ КҮЙГҮЗҮҮ ЖАНА ӨЧҮРҮҮ ША М.

! ҚЫЛДАТ БУЮМДУМ ПАЙДАЛАНУУ АЛДЫНДА БУЛ ЖЕТЕКЧИЛИК ИНЕ КАРАЛЫ, ПАЙДАЛАНУУ АЯГЫНА ЧЕЙИН, АНЫ САКТОО.

! КОРКУНЧУТУУ ТААСИРЛЕРДИН ТҮРЛӨРҮ ЖӨНҮНДӨ МААЛЫМ АТ

БУЮМ АДАМДЫН ДЕН СООЛУГУ ҮЧҮН КОРКУНЧУТУУ ЖАНА ЗЫ ЯНДУУ ЗАТТАРДЫ КАМТЫЛАЙ, АЛАР БУЮМДУМ ИШТӨӨ М ӨӨНӨТҮНҮН ИЧИНДЕ АНЫ ПАЙДАЛАНУУ ПРОЦЕССІНДЕ ПАЙДАЛАНУУН ЭРЕЖЕЛЕРИН САКТОО МЕНЕН БӨЛҮНҮП ЧЫГЫШ ҮММКҮН.

КУРАМЫНДА ТҮЗУЛУШТӨР ЖОҚ ЗЫЯНДУУ ҮЧҮН КӨЗДҮН Т ҮЗГЕР, УЛЬТРАФИОЛЕТОВОЕ ЖАНА ИНФРАКРАСНОЕ НҮРЛАН УУНУ, ОШОНДУКТАН ПАЙДАЛАНУУДА СВЕТИЛЬНИК АТАЙЫН КОРГОО КАРАЖАТТАРЫ ТАЛАП КЫЛЫНБАЙТ.

ЭСКЕРТУҮ:
ПЕРЕМЕННОЕ 220В ЧЫНАЛУУСУН КОРКУНЧУТУУ ЖАШОО ҮЧҮН!

1. ЖАЛПЫ МААЛЫМТАР

ТАЙМЕР ПАЙДАЛАНЫПТАЛ АВТОМАТТАҚ КҮЙГҮЗҮҮ ЖАНА ӨЧҮРҮҮ ҮЧҮН ШАМДАР ЖАНА БАШКА ЭЛЕКТР ТҮЗУЛУШТӨРҮН ЭМЕС НАГРЕВАТЕЛНОГО ТИВИН ЖАЙДА. БУЮМ ПАЙДАЛАНУУ ГА БОЛОТ МАКСАТЫНДА ИМИТАЦИИ КАТЫШКАН АДАМ ТУРАК ЖАЙДА ЖАРЫК БЕРҮҮ АКВАРИУМОВ, ДОССВЕТИК РАССАДЫ БО ЮЧНА ГРАФИК БАЙЛАНЫШТУУ ЖАБДУУЛАРДЫН БАРДЫК ТОБУ Н ЖОЛОГ БАШКАРАТ. КОШУЛУУЧУ ЖАБДУУЛАРДЫН МАКСИМАЛДУУ КУБАТТУУЛУГУ-50 ВТ.

СВЕТИЛЬНИК ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК БС ТР 004/2011 "ТӨМЕН ВОЛЬТТА ЖАБДЫҚТАРДЫҢ ҚАУІПСІЗДІГІ ТУРАЛЫ", БС ТР 020/2011 "ТЕХНИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАРДЫҢ ЭЛЕКТРОМАГНИТТІК ҮЙЛЕСІМДІЛІГІ" ТАЛАПТАРЫНА СӘЙКЕС КЕЛЕДІ.

ЭЛЕМЕНТ КУБӨЛӨНДҮРҮЛГӨН.

2. ТЕХНИКАЛЫҚ МҮНӘЗДӨМӘ

Параметрдин атальшы/модели	Таймер работы FITO-LINETIME
түсү	ак
Керектөөнүн кубаттуулугу, Вт	14
Азык чындалусу (өзгермегүү), В	220-230
Тармактын жыштығы, Гц	50/60
ТРежимдердин саны	3
Программа, саат орнотуу	9,12,15
Пайдалану температурасы, °C	+1...+40
Салыстырмалу нымдуулук, %, көп эмс	80
Жүргүзүү	жоқ
Буюмдук коргоо дараласы	IP20
Электр толукан жабыркоодон кортоғ классы	II
Қызмет мөнөтүү, жыл	30000
Тыш өлмөндөрү, мм, DхTxB	150x200x30

3. КОМПЛЕКТҮҮЛҮГҮ

Жеткірип берүү комплектине төмөнкүлөр кирет:

- 1,5 м таймер мен ен кошулуп үчүн еткөрүлүп, 1 даана.

• А. н., 1 топтому

* Эксплуатацияло боюнча колдонмо (Паспорт), 1 нұска

4. КОШУУ ЖАНА МОНТАЖДОО БҮЮМДАР

4.1. Коопсуздук талаптары.

Көнүл бурун!

Зымдадыры жана ток өткөрүүчү бөлүктөрдү бүлүнгөн изоляциясы ба р түзүлтөрдү пайдаланууга тилюу салынат.

Жайларда жогорку нымдуулуктагы түзүлүштү (туу бөлмөлөр ж.б.) пайдаланууга тилюу салынат.

Химиялық активтүү жана агрессивдүү жуугүч түзмектердү тазалоо үчүн колдонууга болбай!

Шам чыракты өз алдынча ондоого тилюу салынат.

4.2. Ишке даярдык.

Салтанаттуу ачылышы. Убедитесь жок зыянга вилкалар, тармактык

боодон жана таймера.

4.3. Монтаждык түзмек.

тапал кылышбайт

4.4. Колдонулган адабияттар

Шам чырагы туташтыргычы таймер туташтыруу. Айрышына чынцуалууна чынцуалуу 220-240 Волт езгерүүгө токтун тармагына 50 Гц номинал даңындағы жыштығы менен кошулышу. Күйтгүү/өчүрүү басылып, индикаторлорду үстүнен копнокасындағы бастанда - 12 саатта жыштығы менен өткөрүлгөн таймер туташтыруу. Айрышына чынцуалууна чынцуалуу 220-240 Волт езгерүүгө токтун тармагына 50 Гц номинал даңындағы жыштығы менен кошулышу. Күйтгүү/өчүрүү басылып, индикаторлорду үстүнен копнокасындағы бастанда - 12 саатта жыштығы менен өткөрүлгөн таймер туташтыруу. Айрышына чынцуалууна чынцуалуу 220-240 Волт езгерүүгө токтун тармагына 50 Гц номинал даңындағы жыштығы менен кошулышу. Күйтгүү/өчүрүү басылып, индикаторлорду үстүнен копнокасындағы бастанда - 12 саатта жыштығы менен өткөрүлгөн таймер туташтыруу. Айрышына чынцуалууна чынцуалуу 220-240 Волт езгерүүгө токтун тармагына 50 Гц номинал даңындағы жыштығы менен кошулышу. Күйтгүү/өчүрүү басылып, индикаторлорду үстүнен копнокасындағы бастанда - 12 саатта жыштығы менен өткөрүлгөн таймер туташтыруу. Айрышына чынцуалууна чынцуалуу 220-240 Волт езгерүүгө токтун тармагына 50 Гц номинал даңындағы жыштығы менен кошулышу. Күйтгүү/өчүрүү басылып, индикаторлорду үстүнен копнокасындағы бастанда - 12 саатта жыштығы менен өткөр