


Муфта 90° "труба-коробка", IP65/IP67

**Назначение**

• ввод гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки под углом 90°.

Характеристики


- материал – полиамид (PA6.6);
- цвет – черный;
- температура эксплуатации – от -40 до +105 °С (выдерживает кратковременное воздействие до +150 °С);
- степень защиты – IP65 без уплотнителей PARM и IP67 с уплотнителями PAR и PARM;
- простая и надежная стыковка с трубой;
- не содержит галогенов.

Размеры аксессуара, мм

Ø номинальный*, мм	M	Ø внутренний, мм	A	B	C	D	H	LR	Вес, г	Упаковка, шт.	Код
10	M16×1,5	10,0	35	42	21	21	11	11	8,9	20	PAN10M16N
12	M16×1,5	10,5	39	44	25	23	15	11	13,7	20	PAN12M16N
12	M20×1,5	12,3	39	45	25	26	15	11	13,3	20	PAN12M20N
17	M20×1,5	14,5	45	58	30	30	18	11	22,4	20	PAN17M20N
23	M25×1,5	18,5	53	66	36	37	23	12	34,2	10	PAN23M25N
29	M32×1,5	25,5	66	76	45	46	27	15	57,0	10	PAN29M32N
36	M40×1,5	32,0	79	89	54	55	33	19	93,0	5	PAN36M40N
48	M50×1,5	42,0	92	103	68	69	39	19	153,2	2	PAN48M50N

* Муфта предназначена для соединения с трубой соответствующего номинального диаметра (пример: муфта PAN17M20N стыкуется с трубой PA601721F2)

Муфта 45° "труба-коробка", IP65/IP67

**Назначение**

• ввод гофрированных полиамидных труб в корпуса оборудования, шкафы, щитки, распаечные коробки под углом 45°.

Характеристики

- материал – полиамид (PA6.6);
- цвет – черный;
- температура эксплуатации – от -40 до +105 °С (выдерживает кратковременное воздействие до +150 °С);
- степень защиты – IP65 без уплотнителей PARM и IP67 с уплотнителями PAR и PARM;
- простая и надежная стыковка с трубой;
- не содержит галогенов.

Размеры аксессуара, мм

Ø номинальный, мм	M	Ø внутренний, мм	A	B	C	D	LR	Вес, г	Упаковка, шт.	Код
12	M16×1,5	10,5	50	45	24	23	11	8,5	20	PAL12M16N
17	M20×1,5	14,5	60	56	29	27	11	14,2	20	PAL17M20N
23	M25×1,5	18,5	70	67	37	34	12	21,4	10	PAL23M25N
29	M32×1,5	25,7	80	76	45	41	15	35,0	10	PAL29M32N
36	M40×1,5	32,0	96	90	53	50	19	53,0	5	PAL36M40N
48	M50×1,5	42,0	109	106	67	60	19	80,0	2	PAL48M50N